

EN 13240:2001/A2:200/  
AC:2007

### Dati tecnici / Technical characteristics / Technische Merkmale / Caractéristiques techniques / Datos técnicos

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Tipo di combustibile</b> /Art des Brennstoffs/Type de combustible/Type of fuel/Tipo de combustible/   | <b>Legna/Holz/Bois/Wood/Leña</b>  |
| <b>Consumo orario</b> /Stundenverbrauch/Consommation horaire/Hourly consumption/Consumo horario/   | <b>2,9 kg/h</b>                   |
| <b>Tempo di ricarica/carico</b> /Nachlegezeit/Füllmenge/Temps de recharge/charge/Reloading/load time/Tiempo de recarga/carga/  | <b>45 min / 2,2 kg</b>            |
| <b>Potenza utile nominale</b> /Puissance utile nominale/(Max) nominal output power/Potencia nominal útil   | <b>10,0 kW (8860 kcal/h)</b>      |
| <b>Potenza utile minima</b> /Puissance utile minimale/Minimum output power/Potencia útil mínima  | -                                 |
| <b>Rendimento</b> /Wirkungsgrad/Rendement /Efficiency/Rendimiento/   | <b>75,5%</b>                      |
| <b>Emissione CO nei fumi (13%O<sub>2</sub>)</b> /CO-Emissionen im Rauchgas (13% O <sub>2</sub> )/Émission de CO dans les fumées (13 % O <sub>2</sub> )/CO emission in the smoke (13% O <sub>2</sub> )/Emisión de CO en el humo (13%O <sub>2</sub> )/                       | <b>0,21%</b>                      |
| <b>Particolato/OGC/Nox (13%O<sub>2</sub>)</b> /Feinstaub/OGC/Nox (13%O <sub>2</sub> )/Particules/OGC/Nox (13 %O <sub>2</sub> )/Particulate/OGC/Nox (13%O <sub>2</sub> )/Partículado/OGC/Nox (13%O <sub>2</sub> )/  | -                                 |
| <b>Portata massica dei fumi</b> /Abgas-Massenstrom/Débit massique des fumées/Smoke flow rate/Flujo másico del humo/  | <b>9,1 g/s</b>                    |
| <b>Temperatura fumi</b> /Rauchgastemperatur/Température des fumées/Smoke temperature/Temperatura humos/  | <b>320°C</b>                      |
| <b>Tiraggio consigliato</b> /Empfohlener Schornsteinzug/Tirage conseillé/Recommended draught/Tiro recomendado/   | <b>0,12 mbar – 12 Pa</b>          |
| <b>Volume riscaldabile m<sup>3</sup></b> /Heizbarer Rauminhalt m <sup>3</sup> /Volume de chauffage m <sup>3</sup> /Heatable volume m <sup>3</sup> /Volumen calentable m <sup>3</sup> /   | <b>215/40 – 246/35 – 287/30 *</b> |
| <b>Uscita fumi</b> /Rauchgasaustritt/Sortie des fumées/Smoke outlet/Salida de humos/   | <b>Ø 15 cm</b>                    |
| <b>Dimensione focolare</b> /Abmessungen Feuerraum/Dimensions du foyer/Firebox dimensions/Dimensiones del hogar/  | <b>H=380 mm P=250 mm L=530 mm</b> |
| <b>Peso netto</b> /Netto-Gewicht/Poids net/Net weight/Peso neto/   | <b>201 kg (44 kg pietra)</b>      |
| <b>Presa d'aria esterna</b> /Verbrennungsluftöffnung/Prise d'air extérieur comburant/External combustion air inlet/Toma de aire externo/   | <b>100 cm<sup>2</sup></b>         |
| <b>Distanza da materiale combustibile (retro/lato/sotto)</b> /Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig)/Distance par rapport au matériau combustible (derrière)/Distance from combustible material (back)/Distancia desde el material combustible (parte posterior)/ | <b>300 mm / 300 mm / 0 mm</b>     |
| <b>Distanza da materiale combustibile (fronte/soffitto)</b> /Abstand von brennbaren Materialien (seitlich)/Distance par rapport au matériau combustible (côté)/Distance from combustible material (side)/Distancia desde el material combustible (lado)/                   | <b>800 mm / 750 mm</b>            |
| <b>Canna fumaria/Rauchabzug/Conduit de cheminée/Flue pipe/Cañón de humos/ **</b>   |                                   |
| <b>Fino a 5 m/Bis zu 5 m/Jusqu'à 5 m/Up to 5 m/Hasta 5 m/</b>  | <b>20x30 cm Ø22</b>               |
| <b>Fra 5 e 7 m/Zwischen 5 und 7 m/Entre 5 et 7 m/Between 5 and 7 m/Entre 5 y 7 m/</b>  | <b>20x20 cm Ø20</b>               |
| <b>Oltre 7 m/Über 7 m/Plus de 7 m/Over 7 m/Más de 7 m/</b>   | <b>18x18 cm Ø18</b>               |

\*Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m<sup>3</sup> (rispettivamente 40-35-30 Kcal/h per m<sup>3</sup>)\*/Heizbarer Rauminhalt je nach pro m3 geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m3)/\*Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m3 (respectivement 40-35-30 kcal/h por m3)/\*Heatable volume based on the requested power per m3 (respectively 40-35-30 Kcal/h per m3)/\*Volumen calentable según la potencia solicitada al m3 (respectivamente 40-30 Kcal/h por m3)

\*\*I valori sono puramente indicativi. L'installazione deve essere comunque dimensionata e verificata secondo il metodo generale di calcolo della UNI EN13384-1 o altri metodi di comprovata efficienza / die vorgeschlagenen Werte sind Richtwerte. Die Installation muss in jedem Fall in Übereinstimmung mit der generellen Berechnungsmethode nach UNI EN13384-1 oder anderen als wirkungsvoll erwiesenen Methoden bemessen und überprüft werden / les valeurs proposées sont indicatives. Dans tous les cas, l'installation doit être dimensionnée et vérifiée conformément à la méthode générale de calcul de la norme UNI EN13384-1 ou selon d'autres méthodes dont l'efficience a été prouvée / the proposed values are indicative. The installation must, in any case, be sized and verified according to the general calculation method in UNI EN 13384-1 or by another method of proven efficiency. / los valores propuestos son indicativos. De cualquier manera la instalación se debe dimensionar y controlar según el método general de cálculo de la UNI EN13384-1 u otros métodos de eficiencia probada.